

WILD-L/D系列

热像仪



高度保护

IP67, 具有防水、防尘、防雾等功能



完美的细节识别

12 μ m VOx探测器和1024 OLED显示器, 确保了完美的细节识别



激光/AI测距

激光测距和AI测距组合模式



机械摇杆设计

它平衡了重心, 提供了一个更容易和出色的手持体验



双视场镜头

使用独特的双视场, 双倍视场角, 同样清晰



照片和视频回放

集成图片和视频录制功能, 使单目共享更快速、方便, 并且具有回放和APP共享的功能



类型	Wild 335L	Wild 635L	Wild 650L	Wild 350D	Wild 650D
传感器参数					
探测器类型	高性能探测器				
分辨率	384x288	640x512		640x512	640x512
像元间距	12μm				
NETD	≤18mk			≤15mk	
响应波段	8-14μm				
帧频	50HZ				
探测距离	1800m	2600m	1800m	2600m	
图像参数					
镜头	35mm	35mm	50mm	25/50mm	25/50mm
视场角	7.5°x5.7°	12.5° x 10°	8.8° x 7.0°	10.5°x7.9°/ 5.3°x4.0°	17.5°x14.0° / 8.8°x7.0°
光学倍率	3.3X	2.0X	2.8X	2.4x-4.8x	1.4X-2.8X
数字缩放	1-4X连续缩放				
出瞳距	40mm				
眼距	6mm				
屈光度	±5D				
显示参数					
显示屏	AMOLED				
分辨率	1024x768				
尺寸	0.39 寸				
调色板	6				
图像模式	森林/轮廓				

智能功能					
语言	多种语言				
内置内存	64GB				
拍照/录像回放 画中画 AI测距 热点追踪 OSD 防灼烧 EIS	支持				
电池参数					
电池类型	可更换的充电锂电池 (18650x1)				
电池续航	10小时	8小时	8小时		
接口参数					
Type-c	支持电池充电, 数据传输				
Wi-Fi	支持热点连接, APP可远程控制				
使用环境					
工作温度	-20- +50°C				
IP等级	IP67				
重量 (g)	505±5	515±5	540±5	650±5	650±5
尺寸 (mm)	190x69x77		190x76 x84	210x80 x70	210x80 x70
附件					
外部线缆	USB数据线				
配件	手腕带和防尘布等				
Wild-L激光测距					
安全等级	1级				
波长	905nm				
测距范围	1000m				
误差	±1m				