

CYCLONE系列

热像仪



快速启动
可在3秒内快速启动



双向WiFi连接
支持通过Wi-Fi进行APP连接;



精巧设计
携带方便，功能不减



OLED显示屏
配备0.39英寸，1024*768分辨率的OLED显示屏



AI算法
先进的AI算法适用于不同的距离测量，同时具有简洁的UI界面



舒适按钮
静音按钮，无噪音



类型	Cyclone315	Cyclone325
传感器参数		
分辨率	384x288	
像元间距	12μm	
NETD	≤20mK	
响应波段	8-14μm	
帧频	50HZ	
探测距离	750m	1300m
图像参数		
镜头	15mm,F1.0	25mm,F1.0
视场角	17.5° x 13.1°	10.5°x7.9°
射击视场角 m@100m	30.7m x 23.0m	18.4m x 13.8m
光学放大	1.4x	2.4x
数字放大	1x,2x,4x	1X, 2X, 3X, 4X
出瞳距	20mm	
眼距	6mm	
屈光度	±5D	
显示系统		
类型	AMOLED	
分辨率	1024x768	
显示尺寸	0.39 寸	
调色板	6	
图像模式	森林/目标/轮廓	

智能功能		
拍照/录像回放 音频 画中画 AI测距 热点追踪 OSD	支持	
语言	多种语言	
内置内存	32GB	
校正模式	手动/自动	
电池参数		
电池类型	可更换的充电锂电池 (18650x1)	
电池续航	10h	
接口参数		
Type-c	支持电池充电, 数据传输	
热点	支持热点连接, APP可远程控制	
使用环境		
工作温度	-20- +50°C	
防水等级	IP67	
重量 (g)	255(不含电池)	261(不含电池)
尺寸 (mm)	139*76*54	135*76*54
附件		
外部线缆	USB数据线	
配件	防尘布和说明书等	